



- LEGENDA:**
- proj. zakres opracowania objęty remontem ul Okrzei
 - zakres opracowania rozbudowy ul Długosza
 - krawężnik_bet_20x30_+12
 - krawężnik_bet_15x30_+10
 - krawężnik_bet_15x30_zanizony na wysok.miejsc postojowych dla niepełnospr.
 - krawężnik_bet_15x30_zanizony
 - opomnik_bet_12x25
 - obrzeże_bet_6x30
 - jezdnia_bet_asfalt
 - pełna wymiana konstrukcji
 - chodnik_kostka_bet
 - zjazd_kostka_bet_graftowa typu 2T gr. 8 cm
 - zielen_trawnik
 - miejsce postojowe, nawierzchnia z płyt ażurowych g 10 cm zbrojonych
 - miejsce postojowe, nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej - miejsce dla niepełnosprawnych (małc nawierzchni w kolorze niebieskim, 1 białe oznakowar
 - nadzenia drzew - Klon Pospolitego, forma pionowa, obwód pnia na wys. 130 cm min. 18-20 cm, wysokość pnia min. 230 cm

- ODTWARZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANIU PRZEBUDOWY WODOCIĄGU**
- odtworzenie nawierzchni jezdni
 - odtworzenie nawierzchni chodnika
 - odtworzenie terenów zielonych
 - odtworzenie nawierzchni zjazdów kostka betonowa / trylinka

najniższy punkt, należy otworzyć spadki podłużne i poprzeczne zapewniające sprawny odpływ wody, niedopuszczalne jest powstawanie zastoiśk wodnych

krawężniki i nawierzchnia nowa do ewentualnej korekty wysokościowej

należy otworzyć istniejący ściek